



Kompakt, wendig und leistungsstark

## Gerüstaufzug Junior-G

PRODUKT-  
NEUHEIT



# Der Böcker Gerüstaufzug Junior-G

## Kompakt, vielseitig und leistungsstark

Der Böcker Junior Gerüstaufzug ist das Ergebnis aus jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich der Schrägbauaufzüge. Durch die geringen Abmessungen und die geringe Aufstellfläche ist der Aufzug immer dann die richtige Wahl, wenn es richtig eng wird. Durch sein geringes Eigengewicht kann der Aufzug auch von allen gängigen PKW gezogen werden.

Ab sofort ist die bewährte Junior-Baureihe auch mit einer speziell von Praktikern für den **Gerüstbau** entwickelten Pritsche lieferbar.

## Vorteile des Junior im Überblick

- Minimaler Platzbedarf auch im aufgebauten Zustand
- Passt durch seine optional einschiebbare Achse auch durch jede enge Gasse und sogar Standardtüren
- Die einschieb- und absteckbare Zugdeichsel sorgt ebenfalls für eine besonders kompakte Baulänge im Rangierzustand
- Durch sein besonders geringes Eigengewicht (750 kg bis 21 m / fahrbar mit Führerschein B)
- Leicht manövriert und von fast jedem Fahrzeug zu transportieren
- Höchste Zuverlässigkeit und größtmöglicher Bedienkomfort auch für ungeübtes Personal
- Antrieb durch leistungsstarke Elektro- oder Benzinmotoren
- Nutzlast 200 kg mit Gerüstpritsche bzw. 250 kg mit Universalpritsche bei Schlittengeschwindigkeiten von bis zu 48 m/min
- Alle Funktionen vollhydraulisch, Ausfahr- und Lastwinde mit automatischer Schlaffseilsicherung für eine sichere und einfache Bedienung

## Die Böcker Gerüstpritsche

- Gerüstpritsche wird direkt in die Schienen ohne zusätzlichen Schlitten eingesetzt
- Langer Achsabstand garantiert ruhiges Fahrverhalten der Pritsche auch unter Vollast
- Boden besonders verschleißfest durch das eingesetzte Riffelblech
- Pritsche ist mit praktischen Ablagefächern für Kleinteile ausgestattet
- Zusätzliche Halter für Gerüstrohre sorgen für einen sicheren Materialtransport
- Niedrige Beladehöhe garantiert komfortable Arbeitsweise
- Optional auch weitere Pritschen bzw. Schlitten verwendbar



## Weitere Vorteile im Detail



Leichtes und sicheres Entladen des Gerüstmaterials



Integrierte und geschützte Beleuchtung

## Technische Daten

Modell	HD 18/0-5 ungebremst	HD 18/0-5 gebremst	HD 21/0-6 gebremst	HD 18/0-5 gebremst	HD 21/0-6 gebremst	HD 24/0-7 gebremst
Nutzlast [kg]	200 / 250 kg	200 / 250 kg	200 / 250 kg	200 / 250 kg	200 / 250 kg	200 / 250 kg
Zulässiges Gesamtgewicht [kg]	750	750	750	1.100	1.100	1.200
Fahrerlaubnis Klasse	B	B	B	B96/BE	B96/BE	B96/BE
<b>Maße</b>						
<b>Aufzugslänge:</b> Rangierzustand [mm] Fahrzustand [mm]	4.090 4.890	4.165 4.900	4.165 4.900	4.165 4.900	4.165 4.900	4.165 4.900
<b>Aufzugsbreite:</b> Rangierzustand [mm] Fahrzustand [mm]	870 1.299 <sup>2)</sup>	890 1.299 <sup>2)</sup>	890 1.299 <sup>2)</sup>	890 1.299 <sup>2)</sup>	890 1.299 <sup>2)</sup>	890 1.299 <sup>2)</sup>
<b>Führungsschienen:</b> Paketlänge [mm] Spurbreite [mm]	4.005 540	4.005 540	4.005 540	4.005 540	4.005 540	4.005 540
Ausfahrbar von–bis [m]	4,1 – 17,8	4,1 – 17,8	4,1 – 20,9	4,1 – 17,8	4,1 – 20,9	4,1 – 23,7
Deichsel	einschieb- und absteckbar mit Kugelkupplung	gerade, einschieb- und absteckbar mit Kugelkupplung	gerade, einschieb- und absteckbar mit Kugelkupplung	gerade, einschieb- und absteckbar mit Kugelkupplung	gerade, einschieb- und absteckbar mit Kugelkupplung	gerade, einschieb- und absteckbar mit Kugelkupplung
Antrieb	Hydraulik-aggregat 230 V, 2,6 kW, oder Benzin-Motor <sup>1)</sup>	Hydraulik-aggregat 230 V, 2,6 kW,	Hydraulik-aggregat 230 V, 2,6 kW,	Hydraulik-aggregat 230 V, 2,6 kW, oder Benzin-Motor <sup>1)</sup>	Hydraulik-aggregat 230 V, 2,6 kW, oder Benzin-Motor <sup>1)</sup>	Hydraulik-aggregat 230 V, 2,6 kW, oder Benzin-Motor <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Sonderausstattung

<sup>2)</sup> 1.270 mm mit Standardachse

Technische Änderung und Irrtümer vorbehalten.

## Der Junior-Gerüstaufzug im Detail ...



Mechanische Fernbedienung

Kopfstückräder auch **seitlich verschiebbar** (optional)



Elektromotor

Leichtes und sicheres Entladen



Benzinmotor mit E-Start (optional)



Großzügiger verschließbarer Werkzeugkasten



**Optimale Seilführung**  
für minimale Einfederung des  
Schienenpaketes auch unter Last

**Gerüstpritsche** wird direkt in die Schienen  
eingesetzt ohne zusätzlichen Schlitten



Pritsche ist mit Ablagefächern für  
Kleinteile ausgestattet



Mehrfach verstellbarer Drehkranz



Einschiebbare Achse,  
Rangierbreite 0,89 m (optional)



Einschiebbare Deichsel



DICHTESTES  
SERVICE-NETZWERK  
IN EUROPA

**Böcker Belgium NV**

Boomsesteenweg 101 · B-2630 Aartselaar  
Fon +32 (0) 3/45 76 241  
Fax +32 (0) 3/45 76 242  
Mail belgium@boecker-group.com

**Böcker France SAS**

Zac du TEC · F-30320 Marguerittes  
Fon +33 (0)4 6620 9364  
Fax +33 (0)4 6620 9926  
Mail france@boecker-group.com

**Böcker Italia srl**

CORSO PORTA NUOVA 11 · I-37122 Verona (VR)  
Fon +39 045 / 87 80 399  
Fax +39 045 / 87 80 420  
Mail italia@boecker-group.com

**Böcker Nederland B.V.**

De Geerden 22 · NL-5334 LE Velddriel  
Fon +31 (0) 418 / 571 444  
Fax +31 (0) 418 / 635 222  
Mail nederland@boecker-group.com

**Böcker Schweiz AG**

Striegelstraße 1 · CH-4665 Oftringen  
Fon +41 (0) 62/797 62 62  
Fax +41 (0) 62/797 62 68  
Mail schweiz@boecker-group.com

**Böcker Satış Ofisi Türkiye**

TR-34315 Denizköşkler Avcılar / İstanbul  
Fon +90 (542) 618 06 96  
Fax +49 (0) 2389 / 7989-9134  
Mail tuerkiye@boecker-group.com

**Niederlassung Nord**

Farmers Ring 8 · D-25337 Koelln-Reisieck  
Fon +49 (0) 4121 /57 10 00  
Fax +49 (0) 4121 /57 10 01  
Mail nlnorth@boecker-group.com

**Niederlassung Ost**

Freiheit 20–21 · D-13597 Berlin-Spandau  
Fon +49 (0) 30 / 3 39 39 04-0  
Fax +49 (0) 30 / 3 39 39 04-29  
Mail nlberlin@boecker-group.com

**Niederlassung Mitte**

Kasseler Str. 62 · D-34277 FuldaBrück  
Fon +49 (0) 561/5 85 46 73  
Fax +49 (0) 561/5 85 46 74  
Mail nlmitte@boecker-group.com

**Niederlassung Süd-West**

Bussardstr. 16 · D-68753 Waghäusel  
Fon +49 (0) 72 54 / 9 58 85-0  
Fax +49 (0) 72 54 / 9 58 85-29  
Mail nlsuedwest@boecker-group.com

**Niederlassung Süd**

Kirchweg 4 · D-82239 Alling  
Fon +49 (0) 81 41/888 601  
Fax +49 (0) 81 41/53 72 707  
Mail nlsued@boecker-group.com



Wir sind die Höhe.

**Böcker AG**

Lippestraße 69 –73 · D-59368 Werne  
Fon +49(0) 23 89/79 89-715  
Fax +49(0) 23 89/79 89-164  
Mail vorstand@boecker-group.com

**Böcker Maschinenwerke GmbH**

Lippestraße 69–73 · D-59368 Werne  
Fon +49 (0) 23 89/79 89-0  
Fax +49 (0) 23 89/79 89-9000  
Mail info@boecker-group.com